لیست قیمت محصولات GENERAL TOOLS امریکا (۹۷/۰۷/۰۵)

ردیف	شرح کالا	مدل	قیمت
۱	**ویدیوبورسکوپ:** صفحه نمایش LCD ۲/۴ اینچ رزولیشن: 320 x 240 pixels طول پراب: ۱ متر قطر پراب: ۴/۹ میلی متر زاویه نمایش تصویر: ۶۰ درجه	DCS1100	۸۰,۶۰۰,۰۰۰
۲	**ویدیوبورسکوپ:** صفحه نمایش LCD ۲/۷ اینچ رزولیشن: 320 x 240 pixels طول پراب: ۰/۶ متر قطر پراب: ۹ میلی متر دارای استاندارد IP67	DCS950	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	**ویدیوبورسکوپ:** اتصال از طریق WiFi به دستگاه های آیپد- آیفون ودستگاه های اندرویدی رزولیشن تصویر: 640 x 480 pixels - دامنه وایرلس تا ۱۸ متر- طول پراب: ۰/۶ متر	DCiS1	۳۵,۱۰۰,۰۰۰
۴	**ترموویژن:** رزولیشن تصویر 320 x 240 pixels رنج دما: -20 ~ 300 °C دقت اندازه گیری: ±۲°C قابلیت اندازه گیری: تشعشع، درجه حرارت محیط، رطوبت، فاصله حداقل فاصله کانونی: ۱۰سانتی متر صفحه نمایش LCD ۳/۵ اینچی- دارای حافظه 2GB	GTi30	۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۵	**ترموویژن:** رزولیشن تصویر 320 x 240 pixels رنج دما: -20 ~ 600 °C دقت اندازه گیری: ±۲°C قابلیت اندازه گیری: تشعشع، درجه حرارت محیط، رطوبت، فاصله حداقل فاصله کانونی: ۱۰سانتی متر صفحه نمایش LCD ۳/۵ اینچی- دارای حافظه 2GB	GTi30-600	۵۷۱,۲۰۰,۰۰۰
۶	**ترموویژن:** رزولیشن تصویر 320 x 240 pixels رنج دما: -20 ~ 1000 °C دقت اندازه گیری: ±۲°C قابلیت اندازه گیری: تشعشع، درجه حرارت محیط، رطوبت، فاصله حداقل فاصله کانونی: ۱۰سانتی متر صفحه نمایش LCD ۳/۵ اینچی- دارای حافظه 2GB	GTi30-1000	۶۲۱,۹۰۰,۰۰۰
۷	**ترموویژن:** رزولیشن تصویر 320 x 240 pixels رنج دما: -20 ~ 300 °C دقت اندازه گیری: ±۲C قابلیت اندازه گیری: تشعشع، درجه حرارت محیط، رطوبت، فاصله حداقل فاصله کانونی: ۱۰سانتی متر صفحه نمایش LCD ۳/۵ اینچی- دارای حافظه 2GB	GTi10	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۸	**ترمومتر لیزری:** نسبت فاصله ۱۰۰:۱ رنج دما: 200 °C ~ 2400 °C دقت اندازه گیری: ±۲% رنج اندازه گیری تیپ K: -64° to 1400°C صفحه نمایش ۲/۱ اینچ	IRT5000	۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۹	**رفرکتومتر(انکسارسنج):** اندازه گیری غلظت قند نوشیدنی ها و مواد غذایی-دارای بدنه فلزی – صفحه نمایش کالیبراسیون – رنج اندازه گیری: 58 to 90 Brix – دقت : 1 Brix	REF106	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۰	**رفرکتومتر(انکسارسنج):** اندازه گیری غلظت قند نوشیدنی ها و مواد غذایی، شوری، وزن مخصوص (SG)، ضریب شکست (RI)مایعات صنعتی - دارای بدنه فلزی –صفحه نمایش کالیبراسیون – رنج اندازه گیری: 58 to 90 Brix -دقت اندازه گیری: 1 Brix	REF107	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۱	**رفرکتومتر(انکسارسنج):** اندازه گیری شوری و وزن مخصوص (SG) آب دریا و آب نمک -دارای بدنه فلزی – صفحه نمایش کالیبراسیون– رنج اندازه گیری: 0 to 10% 1 to 1.07 SG , -دقت اندازه گیری: 0.1%, 0.001 SG	REF211ATC	۱۰,۳۰۰,۰۰۰

۱۲	**رفرکترومتر(انکسارسنج):** اندازه گیری وزن مخصوص (SG) و ضریب شکست (RI) پروتئین، ادرار، سرم خون، پلاسما و آلبومین-دارای بدنه فلزی – صفحه نمایش کالیبراسیون– رنج اندازه گیری: 1 to 1.05 SG -1.3 to 1.36 RI–دقت: 0.002 SG-0.0025 RI	**REF312ATC**	**۱۰,۳۰۰,۰۰۰**
۱۳	**رفرکترومتر(انکسارسنج):** اندازه گیری ضریب شکست (RI)از مایعات صنعتی -دارای بدنه فلزی– صفحه نمایش کالیبراسیون–رنج اندازه گیری:1.333 to 1.3840 RI–دقت:0.2 RI	**REF500COT**	**۱۰,۳۰۰,۰۰۰**
۱۴	کولیس دیجیتال15cm: دقت اندازه گیری: ±0.001 in./0.02mm – بدنه استیل– صفحه نمایش دیجیتال سه حالته– اندازه گیری در اینچ کسری، اینچ اعشاری یا میلی متر– اندازه گیری داخلی، خارجی – خاموش شدن خودکار	**147**	**۲,۸۰۰,۰۰۰**
۱۵	کولیس دیجیتال20cm: دقت اندازه گیری: ±0.001 in./0.02mm – بدنه استیل– صفحه نمایش دیجیتال سه حالته– اندازه گیری در اینچ کسری، اینچ اعشاری یا میلی متر– اندازه گیری داخلی، خارجی – خاموش شدن خودکار	**1478**	**۴,۴۰۰,۰۰۰**
۱۶	کولیس دیجیتال30cm: دقت اندازه گیری: ±0.001 in./0.02mm – بدنه استیل– صفحه نمایش دیجیتال سه حالته– اندازه گیری در اینچ کسری، اینچ اعشاری یا میلی متر– اندازه گیری داخلی، خارجی – خاموش شدن خودکار	**14712**	**۶,۸۰۰,۰۰۰۰**
۱۷	پیچ گوشتی برقی بدون سیم– قابل استفاده برای کامپیوتر، الکترونیک، کاربردهای صنعتی و صنایع دستی– دارای شش سری در اشکال مختلف	**500**	**۲,۸۰۰,۰۰۰**