

Model: DT- 8861

دماسنج لیزری ۵۵۰ درجه دو نقطه ای



قابلیت اندازه گیری :

محدوده اندازه گیری : $-50 \sim 550^{\circ}\text{C}$

دقت اندازه گیری : $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$

فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری : 1 : 12

دیگر قابلیت ها

دو نقطه لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر

آلارم قابل تنظیم

چراغ پس زمینه نمایشگر

حافظه مینیمم / ماکزیمم / متوسط / میانگین مقادیر

تنظیم ضریب تابش Emissivity

همراه با کیف حمل




EMC & LVD
EN : 61326
EN : 61010-1



Triple LCD display
with white backlit



High Quality Lens & Dual
Laser pointers



Accurate Measurement

Features

User selectable °C or °F	*
Dual laser targeting	*
Automatic Data Hold	*
Auto Power Off	*
Overrange indication	*
Trigger lock for continuous use	*
Max display	*
High and low alarm	*
Adjustable emissivity	*
Optical Resolution	12:1
Green, Red & Blue backlight : Normal, Higher & Lower temperature indications	
T-Sound: Changeable beeper indication by Temperature	

Specifications

IR Temp. Range	- 50°C to 550°C - 58°F to 1022°F
IR Temp. Resolution	0.1° up to 1000°, 1° over 1000°
Emissivity	Adjustable 1.0~0.10 Fixed at 0.95
Basic Accuracy	%1.0± of reading
Response Time	Less than 150ms
Spectral response	14-8μm

Size(HxWxD): 146mm x 104mm x 43mm
Weight: 163g

Accessories:

9V battery, Carrying case and Gift box.

